


Folha de dados do produto

Especificações



MODULAR FRONT PLATE WIDTH 600/650 4M

03204

! Descontinuado a partir de: 15/06/2023

! Descontinuado

Principal

Alcance	Prisma
Gama De Produtos	Prisma G Prisma P
Tipo De Produto Ou Componente	Placa frontal
Acessório / Categoria De Peça Separada	Acessório de instalação
Compatibilidade Gama	Prisma Prisma G invólucro Prisma Prisma P cubicle Prisma Prisma Pack 250 invólucro
Tipo De Placa Frontal	Recorte Modular
Dispositivo Instalado	Acti 9 fixo Dispositivo modular Multi 9 fixo Dispositivo modular Vigilohm IM20 Vigilohm IM20H Compact fixo INS100 manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo INS125 manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo INS160 manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo INS40 manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo INS63 manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Vigilohm IM10 Vigilohm IM10H
Identificação De Polos	1 x 3P modular rail suporteINS100 vertical instalação 1 x 4P modular rail suporteINS100 vertical instalação 1 x 3P modular rail suporteINS125 vertical instalação 1 x 4P modular rail suporteINS125 vertical instalação 1 x 3P modular rail suporteINS160 vertical instalação 1 x 4P modular rail suporteINS160 vertical instalação 1 x 3P modular rail suporteINS40 vertical instalação 1 x 4P modular rail suporteINS40 vertical instalação 1 x 3P modular rail suporteINS63 vertical instalação 1 x 4P modular rail suporteINS63 vertical instalação

Complementar

Cerco / Cubículo Descrição	Coluna autónoma - largura 600 mm Coluna montada na parede - largura 600 mm Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm Caixa Pacote - largura 555 mm Caixa Pacote - largura 600 mm
Posição De Ligação	Direct connection
Distancias De 9 Milímetros	48
Número De Módulos Com 18 Mm Por Linha	24
Número De Módulos Verticais (50 Mm)	4
Normas	IEC 61439-2 IEC 61439-1

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

Certificações De Produtos	ASEFA
Material	Aço
Acabamento De Superfície	Mate Smooth
Tratamento De Proteção	Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor	Branco(RAL 9001)
Altura	200 mm
Largura	500 mm
Peso Líquido	0,72 kg
Quantidade Por Conjunto	Conjunto de 1

Functional Unit	650 mm 400 mm Prisma P quadro Vigilohm 4 4 600 mm Prisma G coluna autónoma Compact INS100 fixo manipulo rotativo frontal directo vertical 3P 1 direct 4 600 mm Prisma G coluna montada na parede Compact INS100 fixo manipulo rotativo frontal directo vertical 3P 1 direct 4 600 mm Prisma G coluna autónoma Compact INS100 fixo manipulo rotativo frontal directo vertical 4P 1 direct 4 600 mm Prisma G coluna montada na parede Compact INS100 fixo manipulo rotativo frontal directo vertical 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact INS100 fixo manipulo rotativo frontal directo vertical 3P 1 direct 4 650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact INS100 fixo manipulo rotativo frontal directo vertical 4P 1 direct 4 600 mm Prisma G coluna autónoma Compact INS125 fixo manipulo rotativo frontal directo vertical 3P 1 direct 4 600 mm Prisma G coluna montada na parede Compact INS125 fixo manipulo rotativo frontal directo vertical 3P 1 direct 4 600 mm Prisma G coluna autónoma Compact INS125 fixo manipulo rotativo frontal directo vertical 4P 1 direct 4 600 mm Prisma G coluna montada na parede Compact INS125 fixo manipulo rotativo frontal directo vertical 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact INS125 fixo manipulo rotativo frontal directo vertical 3P 1 direct 4 650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact INS125 fixo manipulo rotativo frontal directo vertical 4P 1 direct 4 600 mm Prisma G coluna autónoma Compact INS160 fixo manipulo rotativo frontal directo vertical 3P 1 direct 4 600 mm Prisma G coluna montada na parede Compact INS160 fixo manipulo rotativo frontal directo vertical 3P 1 direct 4 600 mm Prisma G coluna autónoma Compact INS160 fixo manipulo rotativo frontal directo vertical 4P 1 direct 4 600 mm Prisma G coluna montada na parede Compact INS160 fixo manipulo rotativo frontal directo vertical 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact INS160 fixo manipulo rotativo frontal directo vertical 3P 1 direct 4 650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact INS160 fixo manipulo rotativo frontal directo vertical 4P 1 direct 4 600 mm Prisma G coluna autónoma Compact INS40 fixo manipulo rotativo frontal directo vertical 3P 1 direct 4 600 mm Prisma G coluna montada na parede Compact INS40 fixo manipulo rotativo frontal directo vertical 3P 1 direct 4 600 mm Prisma G coluna autónoma Compact INS40 fixo manipulo rotativo frontal directo vertical 4P 1 direct 4 600 mm Prisma G coluna montada na parede Compact INS40 fixo manipulo rotativo frontal directo vertical 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact INS40 fixo manipulo rotativo frontal directo vertical 3P 1 direct 4 650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact INS40 fixo manipulo rotativo frontal directo vertical 4P 1 direct 4 600 mm Prisma G coluna autónoma Compact INS63 fixo manipulo rotativo frontal directo vertical 3P 1 direct 4 600 mm Prisma G coluna montada na parede Compact INS63 fixo manipulo rotativo frontal directo vertical 3P 1 direct 4 600 mm Prisma G coluna autónoma Compact INS63 fixo manipulo rotativo frontal directo vertical 4P 1 direct 4 600 mm Prisma G coluna montada na parede Compact INS63 fixo manipulo rotativo frontal directo vertical 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact INS63 fixo manipulo rotativo frontal directo vertical 3P 1 direct 4 650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact INS63 fixo manipulo rotativo frontal directo vertical 4P 1 direct 4 600 mm Prisma G coluna autónoma Acti 9 Dispositivo modular fixo 48 direct 4 600 mm Prisma G coluna montada na parede Acti 9 Dispositivo modular fixo 48 direct 4 650 mm 400 mm Prisma P quadro Acti 9 Dispositivo modular fixo 48 direct 4 600 mm Prisma G coluna autónoma Multi 9 Dispositivo modular fixo 48 direct 4 600 mm Prisma G coluna montada na parede Multi 9 Dispositivo modular fixo 48 direct 4 650 mm 400 mm Prisma P quadro Multi 9 Dispositivo modular fixo 48 direct 4 600 mm Prisma Pack 250 Caixa Pacote Multi 9 Dispositivo modular fixo 48 direct 6
-----------------	---

Unidades de Embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3,000 cm

Package 1 Width	21,000 cm
Package 1 Length	52,000 cm
Package 1 Weight	726,000 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	17,000 cm
Package 2 Width	22,000 cm
Package 2 Length	53,000 cm
Package 2 Weight	7,467 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	360
Package 3 Height	82,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	265,440 kg

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------

Sustentabilidade

A etiqueta **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da sua categoria. O Green Premium promete a conformidade com os regulamentos mais recentes, a transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixo teor de CO₂.

O **guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que clarifica as normas globais de rótulo ecológico e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

✓	Reach Sem Svhc	
✓	Sem Metais Pesados Tóxicos	
✓	Sem Mercúrio	
✓	Informações Das Isenções Rohs	Sim
✓	Produto Com Componentes De Plástico Sem Halogéneo	

Certificações e padrões

Diretiva Rohs Da Ue	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto