


Folha de dados do produto

Especificações



FRONT PLATE INS250 VERTICAL WIDTH 600/650 5M

03248

! Descontinuado a partir de: 15/06/2023

! Descontinuado

Principal

Alcance	Prisma
Gama De Produtos	Prisma G Prisma P
Tipo De Produto Ou Componente	Placa frontal
Acessório / Categoria De Peça Separada	Acessório de instalação
Compatibilidade Gama	Prisma Prisma G invólucro Prisma Prisma P cubicle
Tipo De Placa Frontal	Recorte
Dispositivo Instalado	Compact fixo INV100 manipulô rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo INV160 manipulô rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo INV200 manipulô rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo INV250 manipulô rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo INS250 manipulô rotativo frontal directo - vertical instalação
Identificação De Polos	1 x 4P placa de montagem suporteINV100 vertical instalação 1 x 4P placa de montagem suporteINV160 vertical instalação 1 x 4P placa de montagem suporteINV200 vertical instalação 1 x 4P placa de montagem suporteINV250 vertical instalação 1 x 3P placa de montagem suporteINS250 vertical instalação 1 x 4P placa de montagem suporteINS250 vertical instalação 1 x 3P placa de montagem suporteINV100 vertical instalação 1 x 3P placa de montagem suporteINV160 vertical instalação 1 x 3P placa de montagem suporteINV200 vertical instalação 1 x 3P placa de montagem suporteINV250 vertical instalação
Posição De Funcionamento	Vertical

Complementar

Cerco / Cubículo Descrição	Coluna autónoma - largura 600 mm Coluna montada na parede - largura 600 mm Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm
Posição De Ligação	Linergy FC Direct connection
Número De Módulos Verticais (50 Mm)	5
Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificações De Produtos	ASEFA
Material	Aço
Acabamento De Superfície	Smooth Mate
Tratamento De Proteção	Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor	Branco(RAL 9001)

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para determinar a adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

Altura	250 mm
Largura	500 mm
Peso Líquido	0,96 kg
Quantidade Por Conjunto	Conjunto de 1

Functional Unit	650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact INS250 fixo manipulô rotativo frontal directo vertical 3P 1 Linergy FC 7 650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact INS250 fixo manipulô rotativo frontal directo vertical 4P 1 Linergy FC 7 650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact INS250 fixo manipulô rotativo frontal directo vertical 3P 1 direct 9 650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact INS250 fixo manipulô rotativo frontal directo vertical 4P 1 direct 9 650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact INV250 fixo manipulô rotativo frontal directo vertical 3P 1 Linergy FC 7 650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact INV250 fixo manipulô rotativo frontal directo vertical 4P 1 Linergy FC 7 650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact INV250 fixo manipulô rotativo frontal directo vertical 3P 1 direct 9 650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact INV250 fixo manipulô rotativo frontal directo vertical 4P 1 direct 9 600 mm Prisma G coluna autónoma Compact INS250 fixo manipulô rotativo frontal directo vertical 3P 1 direct with long terminal shield 8 600 mm Prisma G coluna montada na parede Compact INS250 fixo manipulô rotativo frontal directo vertical 3P 1 direct with long terminal shield 8 600 mm Prisma G coluna autónoma Compact INS250 fixo manipulô rotativo frontal directo vertical 4P 1 direct with long terminal shield 8 600 mm Prisma G coluna montada na parede Compact INS250 fixo manipulô rotativo frontal directo vertical 4P 1 direct with long terminal shield 8 600 mm Prisma G coluna autónoma Compact INV100 fixo manipulô rotativo frontal directo vertical 3P 1 direct with long terminal shield 8 600 mm Prisma G coluna montada na parede Compact INV100 fixo manipulô rotativo frontal directo vertical 3P 1 direct with long terminal shield 8 600 mm Prisma G coluna autónoma Compact INV100 fixo manipulô rotativo frontal directo vertical 4P 1 direct with long terminal shield 8 600 mm Prisma G coluna montada na parede Compact INV100 fixo manipulô rotativo frontal directo vertical 4P 1 direct with long terminal shield 8 600 mm Prisma G coluna autónoma Compact INV160 fixo manipulô rotativo frontal directo vertical 3P 1 direct with long terminal shield 8 600 mm Prisma G coluna montada na parede Compact INV160 fixo manipulô rotativo frontal directo vertical 3P 1 direct with long terminal shield 8 600 mm Prisma G coluna autónoma Compact INV160 fixo manipulô rotativo frontal directo vertical 4P 1 direct with long terminal shield 8 600 mm Prisma G coluna montada na parede Compact INV160 fixo manipulô rotativo frontal directo vertical 4P 1 direct with long terminal shield 8 600 mm Prisma G coluna autónoma Compact INV200 fixo manipulô rotativo frontal directo vertical 3P 1 direct with long terminal shield 8 600 mm Prisma G coluna montada na parede Compact INV200 fixo manipulô rotativo frontal directo vertical 3P 1 direct with long terminal shield 8 600 mm Prisma G coluna autónoma Compact INV200 fixo manipulô rotativo frontal directo vertical 4P 1 direct with long terminal shield 8 600 mm Prisma G coluna montada na parede Compact INV200 fixo manipulô rotativo frontal directo vertical 4P 1 direct with long terminal shield 8 600 mm Prisma G coluna autónoma Compact INV250 fixo manipulô rotativo frontal directo vertical 3P 1 direct with long terminal shield 8 600 mm Prisma G coluna montada na parede Compact INV250 fixo manipulô rotativo frontal directo vertical 3P 1 direct with long terminal shield 8 600 mm Prisma G coluna autónoma Compact INV250 fixo manipulô rotativo frontal directo vertical 4P 1 direct with long terminal shield 8 600 mm Prisma G coluna montada na parede Compact INV250 fixo manipulô rotativo frontal directo vertical 4P 1 direct with long terminal shield 8
-----------------	--

Unidades de Embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3,0 cm
Package 1 Width	26,0 cm
Package 1 Length	51,0 cm
Package 1 Weight	970,0 g

Unit Type Of Package 2	CAR
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	17,0 cm
Package 2 Width	27,0 cm
Package 2 Length	53,0 cm
Package 2 Weight	10,0 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	90
Package 3 Height	42,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	90,0 kg

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------

Sustentabilidade

A etiqueta **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da sua categoria. O Green Premium promete a conformidade com os regulamentos mais recentes, a transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixo teor de CO₂.

O **guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que clarifica as normas globais de rótulo ecológico e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

✓	Reach Sem Svhc	
✓	Sem Metais Pesados Tóxicos	
✓	Sem Mercúrio	
✓	Informações Das Isenções Rohs	Sim
✓	Produto Com Componentes De Plástico Sem Halogéneo	

Certificações e padrões

Diretiva Rohs Da Ue	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto