


Folha de dados do produto

Especificações



FRONT PLATE INS630 VERTICAL WIDTH 600/650 10M

03274

! Descontinuado a partir de: 15/06/2023

! Descontinuado

Principal

Alcance	Prisma
Gama De Produtos	Prisma G Prisma P
Tipo De Produto Ou Componente	Placa frontal
Acessório / Categoria De Peça Separada	Acessório de instalação
Compatibilidade Gama	Prisma Prisma G invólucro Prisma Prisma P cubicle
Tipo De Placa Frontal	Recorte
Dispositivo Instalado	Compact fixo INS320...400 manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo INS500...630 manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo INV320...400 manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo INV500...630 manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação
Identificação De Polos	1 x 3P placa de montagem suporteINS320...400 vertical instalação 1 x 4P placa de montagem suporteINS320...400 vertical instalação 1 x 3P placa de montagem suporteINS500...630 vertical instalação 1 x 4P placa de montagem suporteINS500...630 vertical instalação 1 x 3P placa de montagem suporteINV320...400 vertical instalação 1 x 4P placa de montagem suporteINV320...400 vertical instalação 1 x 3P placa de montagem suporteINV500...630 vertical instalação 1 x 4P placa de montagem suporteINV500...630 vertical instalação
Posição De Funcionamento	Vertical

Complementar

Cerco / Cubículo Descrição	Coluna autónoma - largura 600 mm Coluna montada na parede - largura 600 mm Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm
Posição De Ligação	Direct connection Linergy FC
Número De Módulos Verticais (50 Mm)	10
Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificações De Produtos	ASEFA
Material	Aço
Acabamento De Superfície	Smooth Mate
Tratamento De Proteção	Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor	Branco(RAL 9001)
Altura	500 mm

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para determinar a adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

Largura	500 mm
Peso Líquido	1,9 kg
Quantidade Por Conjunto	Conjunto de 1
Functional Unit	650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact INS320...400 fixo manipulô rotativo frontal directo vertical 3P 1 direct 10 650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact INS320...400 fixo manipulô rotativo frontal directo vertical 4P 1 direct 10 650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact INS500...630 fixo manipulô rotativo frontal directo vertical 3P 1 direct 11 650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact INS500...630 fixo manipulô rotativo frontal directo vertical 4P 1 direct 11 650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact INV320...400 fixo manipulô rotativo frontal directo vertical 3P 1 direct 10 650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact INV320...400 fixo manipulô rotativo frontal directo vertical 4P 1 direct 10 650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact INV500...630 fixo manipulô rotativo frontal directo vertical 3P 1 direct 11 650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact INV500...630 fixo manipulô rotativo frontal directo vertical 4P 1 direct 11 600 mm Prisma G coluna autónoma Compact INS320...400 fixo manipulô rotativo frontal directo vertical 3P 1 direct with long terminal shield 10 600 mm Prisma G coluna montada na parede Compact INS320...400 fixo manipulô rotativo frontal directo vertical 3P 1 direct with long terminal shield 10 600 mm Prisma G coluna autónoma Compact INS320...400 fixo manipulô rotativo frontal directo vertical 4P 1 direct with long terminal shield 10 600 mm Prisma G coluna montada na parede Compact INS320...400 fixo manipulô rotativo frontal directo vertical 4P 1 direct with long terminal shield 10 600 mm Prisma G coluna autónoma Compact INS500...630 fixo manipulô rotativo frontal directo vertical 3P 1 direct with long terminal shield 12 600 mm Prisma G coluna montada na parede Compact INS500...630 fixo manipulô rotativo frontal directo vertical 3P 1 direct with long terminal shield 12 600 mm Prisma G coluna autónoma Compact INS500...630 fixo manipulô rotativo frontal directo vertical 4P 1 direct with long terminal shield 12 600 mm Prisma G coluna montada na parede Compact INS500...630 fixo manipulô rotativo frontal directo vertical 4P 1 direct with long terminal shield 12 600 mm Prisma G coluna autónoma Compact INV320...400 fixo manipulô rotativo frontal directo vertical 3P 1 direct with long terminal shield 10 600 mm Prisma G coluna montada na parede Compact INV320...400 fixo manipulô rotativo frontal directo vertical 3P 1 direct with long terminal shield 10 600 mm Prisma G coluna autónoma Compact INV320...400 fixo manipulô rotativo frontal directo vertical 4P 1 direct with long terminal shield 10 600 mm Prisma G coluna montada na parede Compact INV320...400 fixo manipulô rotativo frontal directo vertical 4P 1 direct with long terminal shield 10 600 mm Prisma G coluna autónoma Compact INV500...630 fixo manipulô rotativo frontal directo vertical 3P 1 direct with long terminal shield 12 600 mm Prisma G coluna montada na parede Compact INV500...630 fixo manipulô rotativo frontal directo vertical 3P 1 direct with long terminal shield 12 600 mm Prisma G coluna autónoma Compact INV500...630 fixo manipulô rotativo frontal directo vertical 4P 1 direct with long terminal shield 12 600 mm Prisma G coluna montada na parede Compact INV500...630 fixo manipulô rotativo frontal directo vertical 4P 1 direct with long terminal shield 12

Unidades de Embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3,000 cm
Package 1 Width	51,000 cm
Package 1 Length	51,000 cm
Package 1 Weight	1,900 kg
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	10,000 cm
Package 2 Width	52,000 cm
Package 2 Length	53,000 cm

Package 2 Weight	11,769 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	72
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	141,228 kg

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------

Sustentabilidade

A etiqueta **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da sua categoria. O Green Premium promete a conformidade com os regulamentos mais recentes, a transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixo teor de CO₂.

O **guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que clarifica as normas globais de rótulo ecológico e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

- ✓

Reach Sem Svhc
- ✓

Sem Metais Pesados Tóxicos
- ✓

Sem Mercúrio
- ✓

Informações Das Isenções Rohs

Sim
- ✓

Produto Com Componentes De Plástico Sem Halogéneo

Certificações e padrões

Diretiva Rohs Da Ue	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto