

Folha de dados do produto

Especificações



Quadro saliente, Resi9 MP, IP40,
1x12 módulos, porta opaca

MIP12112

Preço: 43,29 EUR

Principal

Alcance	Resi9
Nome Do Produto	Resi9 MP
Tipo De Produto Ou Componente	Invólucro
Tipo De Quadro	Quadro modular
Nb Of 18 Mm Modules Per Row	12
Nb Of Horizontal Rows	1
Type Of Door	Simples
Largura	Fora: 268 mm
Altura	Fora: 228 mm
Profundidade	Fora 101,5 mm

Complementar

Tipo De Montagem	Superfície
Distancias De 9 Milímetros	24
Número Total De Módulos De 18 Mm	12
[In] Corrente Nominal	63 A
Tipo De Calha	Calha assimétrica de 35 mm
Descrição Da Placa De Montagem	SEM placa de montagem
Entrada De Cabo	1 ponte sem revestimento 1 flange para caminho
Função De Bloco De Terminais	Terra / neutro
Número De Blocos De Terminal	1 terra aparafusado) com 8 de saída 1 neutro aparafusado) com 8 de saída
Saídas Do Bloco De Distribuição	1 x 16 mm² para terra 1 x 16 mm² para neutro 3 x 6 mm² para terra 3 x 6 mm² para neutro 4 x 10 mm² para terra 4 x 10 mm² para neutro
Material Do Invólucro	Parte traseira tecnoplástico Porta tecnoplástico Face frontal tecnoplástico
Profundidade Interna	80 mm
Cor	Porta branco RAL 9003) Face frontal branco RAL 9003)

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para determinar a adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

Segmento De Mercado	Residencial Pequenos edifícios
---------------------	-----------------------------------

Ambiente

Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-3 IEC 60670-1 IEC 60670-24
Rótulos De Qualidade	IMQ
Resistência A Incêndios	Porta 650 °C Parte traseira 650 °C Face frontal 650 °C
Grau De Proteção Ip	IP40
Grau De Protecção Ik	IK07
Temperatura Do Ar Ambiente Para Operação	-25...60 °C

Unidades de Embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	10,000 cm
Package 1 Width	23,000 cm
Package 1 Length	26,500 cm
Package 1 Weight	808,000 g
Unit Type Of Package 2	S04
Number Of Units In Package 2	8
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	7,312 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	128
Package 3 Height	120,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	128,992 kg

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

Sustentabilidade

A etiqueta **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da sua categoria. O Green Premium promete a conformidade com os regulamentos mais recentes, a transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixo teor de CO₂.

O **guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que clarifica as normas globais de rótulo ecológico e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

 Sem Mercúrio

 Informações Das Isenções Rohs [Sim](#)

 Produto Sem Halogéneo

Certificações e padrões

Regulamento Reach

[Declaração REACH](#)

Diretiva Rohs Da Ue

Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)

Regulamento Rohs China

[Declaração RoHS China](#)

Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.

Divulgação Ambiental

[Perfil ambiental do produto](#)

Perfil De Circularidade

Não são necessárias operações de reciclagem específicas